



TMT-PH600

IR Preheater

ESD
SAFE

LEAD
FREE

TMT-PH600 sử dụng kỹ thuật tiên tiến, thông minh và điều khiển để điều tiết chính xác nhiệt độ của bộ phận gia nhiệt bo mạch hồng ngoại. Ba chế độ gia nhiệt cho phép hệ thống kiểm soát cả hai ứng dụng có chì và không chì.

- ✓ Vi xử lý điều tiết nhiệt độ chính xác
- ✓ Hai đầu cảm biến nhiệt độ bên ngoài
- ✓ Giá giữ bo mạch chuyên nghiệp cho phép điều chỉnh 3D
- ✓ Ba chế độ gia nhiệt đáp ứng được các yêu cầu gia nhiệt khác nhau

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TMT-PH600

Điện áp đầu vào:	TMT-PH600-1	100-110 VAC, 2000W
	TMT-PH600-2	220-240 VAC, 1500W
Dải nhiệt độ:	50°C - 400°C	
Diện tích gia nhiệt (R x D):	310mm x 310mm	
Phương pháp gia nhiệt:	Hồng ngoại	
Cầu chì:	250V 10A	
Kích thước (R x C x D):	520mm x 380mm x 100mm	
Trọng lượng:	9 KG	

CHỨNG NHẬN



CUNG CẤP BAO GỒM

TMT-PH600	Máy gia nhiệt hồng ngoại
PH-KTC-1	Cảm biến nhiệt - Loại K (2 gói)