



TMT-5000S

Soldering Station

**ESD
SAFE**

**LEAD
FREE**

TMT-5000S hoạt động dựa trên Công nghệ Curie Heat đáp ứng với yêu cầu nhiệt độ của mỗi mối hàn bằng cách điều chỉnh công suất tức thời nhằm đạt được các yêu cầu chính xác của các linh kiện phía dưới và vật liệu hàn.

- ✓ Công nghệ Curie Heat vận hành ở tần số 13.56 MHz.
- ✓ Trang bị tính năng độc đáo của mỏ hàn dòng T.
- ✓ Nhẹ và nhỏ gọn, tối ưu hóa không gian bàn thao tác.
- ✓ Không chi phí hiệu chỉnh và đào tạo vận hành.
- ✓ Không cần lắp thêm cuộn điện từ điều chỉnh.

TMT-5000S SPECIFICATIONS

Nguồn vào:	TMT-5000PS-1	100-110 VAC
	TMT-5000PS-2	220-240 VAC
Điện thế đầu hàn nối đất:	2mV, true RMS 50-500Hz	
Điện trở đầu hàn nối đất:	<2 Ohms DC	
Độ ổn định nhiệt độ chế độ chờ:	+/- 1.1°C (2°F)	
Nhiệt độ môi trường hoạt động:	10-40°C (50°F -104°F)	
Nhiệt độ bao phủ tối đa:	50°C (122°F)	
Cầu chì:	TMT-5000PS-1	125V 1A
	TMT-5000PS-2	250V 0.5A
Công suất đầu ra (tối đa):	30 Watts	
Tần số đầu ra:	13.56 MHz	
Kích thước (R x C x D):	112mm x 205mm x 117mm	
Trọng lượng:	2.58 KG	

Tần số đầu vào:	50/60 Hz

CÁC DẤU HIỆU CHỨNG CHỈ



CUNG CẤP BAO GỒM

TMT-5000PS	Nguồn cấp
SHH-2	Giá đỡ đầu hàn
SHP-T	Tay nắm
RMP-1	Miếng lót tháo đầu hàn
SG-1-BK	Bọc tay nắm đen
SG-1-GR	Bọc tay nắm xanh
CC-1	Cáp nối
BC-1	Búi sợi đồng
SPG-1	Bọt biển lau đầu hàn

ĐẦU HÀN T SERIES



Patented Color Band

